



Смазки - Моторное масло - Моторные масла для легковых автомобилей

Версия: 054/02

SynPower™ Xtreme MST C4 Motor Oil SAE 5W-30

Синтетическое масло высшего качества для легковых и легких грузовых автомобилей, оснащенных системами снижения токсичности отработавших газов (например, EGR, TWC и DPF) - особенно подходит для автомобилей Renault с двигателями стандарта Euro V и увеличенными интервалами обслуживания.

SynPower Xtreme MST C4 SAE 5W-30 предназначено для высокоэффективных бензиновых и легких дизельных двигателей с современными системами доочистки отработавших газов, такими как EGR, TWC и DPF.

Сертификаты/уровни эффективности

SAE 5W-30
ACEA C4-10
Renault RN0720
Отвечает требованиям некоторых моделей:
Nissan*
Suzuki*

***перед использованием уточните в руководстве по эксплуатации.**

Области применения

Пригодно для двигателей стандартов Euro IV и Euro V с увеличенным интервалом замены масла, для которых требуется качество стандарта ACEA C4.

Особенно подходит для новейших дизельных двигателей Renault Euro V с системой выпуска DPF.

Может использоваться в моделях Nissan и Suzuki, для которых рекомендовано масло ACEA C4.

Имеет ограничения для использования в других областях применения. Перед использованием уточните в руководстве по эксплуатации.

Особенности и преимущества

Превосходная защита

Благодаря использованию синтетических базовых масел SynPower Xtreme MST C4 борется с тремя основными причинами поломок двигателя – перегрев, отложения и износ.

Окружающая среда

Моторное масло, совместимое с каталитическими нейтрализаторами, пригодное для новейших двигателей EURO IV и V с противосажевыми фильтрами или трехкомпонентными каталитическими нейтрализаторами. Сокращает уровень выбросов отработавших газов и снижает расход топлива.

Увеличенные интервалы замены

Сохраняет свойства при увеличении интервала замены до 30 000 км.

Холодный пуск

Прекрасная вязкость при низких температурах облегчает холодный пуск и снижает расход масла.

Защита от износа

Превосходная защита от износа продлевает срок службы дизельного двигателя.

Эффективность при низких температурах

Эффективность и защита двигателя в широком диапазоне температур. Очень низкая точка текучести означает легкий пуск холодного двигателя.

Системы выпуска

Моторное масло с низким показателем SAPS для автомобилей, оснащенных EGR, TWC и DPF. Низкий уровень сульфатной зольности, серы и фосфора помогает продлить срок службы TWC и DPF. (Трехкомпонентный каталитический нейтрализатор, противосажевый фильтр.)

Информация о продукции

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ ASHLAND CONSUMER MARKETS, КОММЕРЧЕСКОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ASHLAND INC.



Здравоохранение и безопасность

При условии правильного использования данный продукт не представляет значительной угрозы здоровью и безопасности. Паспорт безопасности вещества (MSDS) предоставляется по запросу через местное сбытовое отделение или через Интернет по адресу <http://msds.ashland.com>

Защита окружающей среды

Отработанное масло следует сдавать в официальный приемный пункт. Запрещается сливать в канализацию, на почву или в воду.

Типовые характеристики

Стандартные характеристики относятся к текущему производству. Выпускаемые в будущем продукты будут соответствовать спецификациям Valvoline™, однако могут возникать отличия в характеристиках.

SynPower Xtreme MST C4	
Степень вязкости по SAE	5W-30
Вязкость, мм ² /с при 100 °С. ASTM D-445	12,0
Вязкость, мм ² /с при 40 °С. ASTM D-445	70,9
Индекс вязкости ASTM D-2270	170
Вязкость, мПа/с –30°С. ASTM D-5293	<6600
Общая щелочность, мг КОН/г ASTM D-2896	7,2
Температура застывания, °С ASTM D-5950	-42
Удельная плотность при 15,6°С. ASTM D-4052	0,853
Температура вспышки, сертификат соответствия, °С. ASTM D-92	235

Данная информация относится только к продуктам, изготовленным в следующих регионах: Европа

People Who Know Use Valvoline™

Обслуживая более 100 стран по всему миру, Valvoline является ведущим участником рынка, дистрибьютором и производителем высококачественных автомобильных и промышленных продуктов и услуг. Ассортимент продукции включает автомобильные смазочные материалы, в том числе MaxLife™ – первое моторное масло, специально предназначенное для автомобилей с большим пробегом; трансмиссионные жидкости; редукторные масла; гидравлические смазки; автомобильные химические вещества; специальные продукты; консистентные смазки и продукты для систем охлаждения.

Для получения дополнительной информации о продуктах, программах и услугах Valvoline обращайтесь на веб-сайт www.valvolineurope.com

Автор:

AdG

Заменяемый документ – 054/01

*Товарный знак третьей стороны ™ Товарный знак компании Ashland или ее филиалов, зарегистрированный в различных странах © Ashland, 2013

Все заявления, информация и данные, представленные в данном документе, считаются точными и надежными, однако не являются гарантией, явной или подразумеваемой, товарной ценности или пригодности для конкретной цели; либо утверждением, явным или подразумеваемым, за которое Ashland Inc. и ее дочерние компании могли бы нести юридическую ответственность.